



- Universell einsetzbare diffusionshemmende Dampfbremse
- Reissfest, formstabil und leicht transparent mit Zuschnittmarkierung
- Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie

Lieferform

Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]	Euro/m ² + MwSt.
1,50	50,00	75,00	9	2.05

Technische Werte

Material	Polypropylenvlies mit Polyolefinbeschichtung	
Dicke [mm]	0,40	
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	70.000	
s_d -Wert [m]	28	
Flächengewicht [g/m ²]	110	
Wasserdichtigkeit	-	
Temperaturbeständigkeit [°C]	-	
Mindestverarbeitungstemperatur [°C]	-	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Dehnung [%]	längs	95
	quer	95
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	180
	quer	160
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	100
	quer	150
CE	EN 13984	

Produktbeschreibung

Die PAVATEX DB 28 kommt als luftdichte Dampfbremse bei reduziertem Wasserdampfdurchgang in Dach- und Wandkonstruktionen zum Einsatz. Die PAVATEX DB 28 wird warmseitig der Wärmedämmung verlegt. Die Verklebungen der Bahnenstöße sowie die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX-Dichtprodukten.

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.



PAVATEX-Systemzubehör

- PAVACOLL 310/600
- PAVABOND
- PAVATAPE 12
- PAVATAPE FLEX
- PAVAFIX

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

