

PAVACASA Befestigungsschraube und -dübel

Die Produkte DIFFUTHERM, ISOLAIR, PAVAWALL GF sowie die PAVAWALL BLOC-Holzfaserdämmelemente werden mit PAVACASA-Befestigungsschrauben bzw. -dübel befestigt. Der Schrauben- bzw. Dübelteller muss bündig mit der Plattenfläche gesetzt werden. Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel im tragfähigen Untergrund sind zu beachten.

Befestigungsschraube für Holzuntergründe



incl. Verschlusspropfen

Lieferform Befestigungsschraube

Dämmstärke [mm]	Befestigungsschraube ø Schraube: 6 mm / TORX 25 ø Teller: 60 mm [Länge mm]	Verpackungseinheit [Stück]	Euro/Paket + MwSt
40	80	100	56.70
60	100	100	66.30
80	120	100	74.10
100	140	100	81.65
120	160	100	89.90
140	180	100	105.50
160	200	100	112.40
180	220	100	127.00
200	240	100	142.20
220	260	100	160.30
240	280	100	179.30

Befestigungsdübel für mineralische Untergründe



incl. Verschlusspropfen

Lieferform Befestigungsdübel

Dämmstärke [mm]	Befestigungsschraube ø Dübel: 8 mm / TORX 30 ø Teller: 60 mm [Länge mm]	Verpackungseinheit [Stck.]	Euro/Paket + MwSt
60	115	100	57.10
80	135	100	65.70
100	155	100	77.75
120	175	100	93.35
140	195	100	120.00
160	215	100	141.00
180	235	100	161.75
200	255	100	187.70
220	275	100	217.55
240	295	100	240.60

PAVACASA Befestigungsteller für Laibungsplatten



Lieferform

Durchmesser [mm]	Verpackungseinheit [Stck.]	Euro/Paket + MwSt.
60	100	21.95