ECHTHOLZ Tirke









ringo® ECHTHOLZ

INHALTSANGABE

INTRO

Jede Tür ein

Was ist Furnier o6

Möbelstück **08**

Die Marke für den Profi 10

NATURBELASSEN | ROHEFFEKT

Buche Braunkern 14 europ. Eiche 16

europ. Eiche S 18 europ. Eiche astig 20

europ. Eiche 36

europ. Eiche trüffel 26 europ. Eiche sand 28

KLASSISCH | SEIDENMATT

Ahorn 32

Buche 34

europ. Eiche rustical Eiche | Limba-farbig |

Mahagoni **44**

GESTALTUNGSOPTIONEN

Räume gestalten 46

Windfang 48 Schiebetüren 52 Türen mit Glas 56

Türdrücker **60**

SICHERHEIT

Einbruchschutz 66 Beratung & Montage **68**

Fakten Einbruchschutz 70 Fakten Schallschutz 72

Fakten Prüfklima 74

ringo®-Typen **76**



ECHTHOLZ









NATUR IN HÖCHSTER PERFEKTION. FURNIER.

Furnier ist das Edelste, was sich aus einem Baumstamm gewinnen lässt. Jede ringo®-Echtholztür wird dank der sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Furniere für Sie zu einem wertvollen Unikat. Der sichtbare Wuchs des Baumes verleiht jeder Tür seinen einzigartigen und unverwechselbaren Charakter.

Unsere Experten setzen je nach Modell und Holzart die edlen Furniere in moderner, geplankter Optik mit massivem Charakter oder durch den klassischen Bildaufbau in Szene. Modernste Verfahrenstechnologien ermöglichen ein Oberflächenfinish in der natürlichen Farbe der Holzart oder in trendigen Farbtönen wie "Trüffel" und "Sand". Wählen Sie Ihren ganz persönlichen Favoriten aus einer großen Vielzahl an Möglichkeiten bei ringo®.

ringo® Türen & Zargen tragen das PEFC-Siegel

PEFC ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und damit ein weltweiter "Wald-TÜV". Wir brauchen den Wald als Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. Er reguliert unser Klima und ist für uns Erholungsraum. Mit Blick auch auf nachfolgende Generationen sind Wälder daher schützenswert. Das funktioniert nur mit einer wirtschaftlichen und gleichzeitig umweltschonenden und sozial verträglichen Waldbewirtschaftung.

Mit dem PEFC-Siegel kontrollieren, dokumentieren und verbessern unabhängige Gutachter diese Waldbewirtschaftung. Ihre Kaufentscheidung für ein Produkt mit PEFC-Siegel ist damit ein Glück für den Wald!



nachhaltiger Waldwirtschaft







TÜREN SIND FÜR UNS MÖBELSTÜCKE UND DESIGNELEMENTE.

Jede ringo®-Tür ist ein hochwertiges Möbelstück und ein erlesenes Designelement in Ihrer Wohnung. Türen sind selbstverständlich auch Gebrauchsgegenstände und müssen für den Alltag fit sein. Uns von ringo® ist es daher wichtig, dass diese edlen "Möbelstücke" eine hochwertige Oberflächenveredelung erfahren. Wir verwenden für unsere Echtholz-Oberflächen ausschließlich UV-Lacke auf Hydrobasis (Wasserbasis). Durch ein schonendes Auftragsverfahren erhalten die Furniere einen individuellen naturbelassenen oder klassischen Oberflächencharakter.

Edle Haptik

Roheffekt – Das warme, echte Holz spüren

Dank des speziell für ringo[®] entwickelten Roheffekt-Lackes sehen die Furniere auch nach dem Lackieren absolut natürlich aus. Sie fühlen die naturbelassene Struktur und spüren die wohlige Wärme von echtem Holz.

Echtholz Klassisch

Seidenmatt - Die bewährte Oberfläche


Unser traditioneller Hydro-UV-Lack wird für viele unserer Echtholzoberflächen verwendet und verleiht dem Furnier einen glatten und feinen, seidenmatten Schimmer.

Design-Kante R2

Die Design-Kante R2 ist ein dezentes Design-Highligt mit großer Wirkung. Die Kanten bei Tür und Zarge sind weder scharfkantig eckig noch großzügig rund.

Dank der Design-Kante R2 fühlen sie sich beim Berühren sanft und zart an und verleihen dem Element auch aus der Entfernung betrachtet einen sehr modernen Look.









IN GUTEN HÄNDEN: VON DER BERATUNG BIS ZUR MONTAGE.

Mit Bedacht und großer Sorgfalt wählen wir die Partner aus, mit denen wir eine langjährige, vertrauensvolle Verbindung eingehen wollen. Es ist uns als traditionelles Familienunternehmen ein Bedürfnis, dass unsere von Experten entwickelten und produzierten ringo[®] Innentüren an Sie auch nur über Profis weitergegeben werden.

Von Profis für Profis

Das ist die Qualitätsphilosophie, die unser Haus Schwering Türenwerk seit jeher prägt. Sorgfältig ausgesuchte Materialien und optimal aufeinander abgestimmte Produktionsprozesse mit höchster handwerklich geprägter Produktion garantieren die Langlebigkeit unserer hochwertigen Türen.

Die handverlesenen ringo®-Fachhändler und -Verarbeiter sind Türenprofis auf der ganzen Linie. Mit vielen verbindet uns eine über Jahrzehnte anhaltende Partnerschaft von deren Austausch und Erfahrung letztlich Sie als "der Neue in unserem Team" profitieren. Jeder von uns ist gewillt, Ihnen eine Tür zu liefern, an der Sie viele Jahre Freude haben, die sich in Ihren vier Wänden harmonisch einfügt oder mit der Sie vielleicht auch ein Statement setzen können. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Türen!

Ihr ringo® Team!





ROHEFFEKT





BUCHE BRAUNKERN ROHEFFEKT

Auf großen Flächen wie die einer Tür, entfalten Furnier-Oberflächen ganz besonders ihre Wirkung. So wie z. B. bei Buche Braunkern. Ein wunderbar warmer Farbton, der Behaglichkeit schafft. Schlicht, aber edel ausgestattet wird die Tür mit ihrem extrovertierten Holzbild zum Geschichtenerzähler.





FURNIER: KERNBUCHE

OBERFLÄCHE: NATURBELASSENER ROHEFFEKT



EUROP. EICHE ROHEFFEKT

Heute spielt das Trendholz Eiche als Tür seine Charakterstärke wieder voll aus. Durch die fühlbare und sorgfältig ausgewählte Furnieroberfläche wird das Holz in seinem ursprünglichsten Erscheinungsbild zum Gestaltungsmerkmal. Mit allen Sinnen erleben und Behaglichkeit genießen.



01 AUFRECHT

O2 CASCADE



FURNIER: EUROPÄISCHE EICHE OBERFLÄCHE: ROHEFFEKT FÜHLEN UND SEHEN



EUROP. EICHE S ROHEFFEKT

Neue Formensprache eines Urtyps. Mit Augenmaß findet die Eiche als uns seit Jahrhunderten umgebendes Wohnmaterial zu neuen Erscheinungsbildern. Der Mehrwert liegt in der Ruhe der Oberfläche. Weniger ist mehr bei diesem Furnierbild, das sich in schlichter Optik zeigt.



01 AUFRECHT

O2 CASCADE

FURNIER: EUROPÄISCHE EICHE (SCHLICHT)
OBERFLÄCHE: ROHEFFEKT



EUROP. EICHE ASTIG ROHEFFEKT

Wir haben gelernt, dass uns nur natürliche Wohnmaterialien Geborgenheit vermitteln können. Und davon können wir nicht genug bekommen. Europ. Eiche astig Roheffekt zeigt die Eiche in ihre puren Echtheit. Astig, lebendig, natürlich und nicht mehr von unserer Seite wegzudenken.



01 AUFRECHT

O2 CASCADE

FURNIER: EUROPÄISCHE EICHE MIT ASTEINSCHLÜSSEN

OBERFLÄCHE: NATURBELASSENER ROHEFFEKT







EUROP. EICHE TRÜFFEL ROHEFFEKT

Hochwertig, edel und erlesen. Das Furnier der europäischen Eiche ist beständiger Begleiter in unserer Einrichtungswelt. Die dezente Trüffel-Färbung lässt der Maserung Raum sich zu entfalten und nimmt der dunklen Fläche ihre Schwere.





O2 CASCADE



FURNIER: EUROPÄISCHE EICHE, FARBPIGMENTIERT OBERFLÄCHE: NATURBELASSENER ROHEFFEKT



EUROP. EICHE SAND ROHEFFEKT

Wohnräume erhalten ihre Seele erst, wenn wir sie liebevoll ausstatten. Holz als ältester Werkstoff der Welt verleiht dabei modernsten und puren Einrichtungen Exklusivität und Liebe. Diese gefärbte Furnier-Oberfläche ist ein echter Trendsetter.





FURNIER: EUROPÄISCHE EICHE, FARBPIGMENTIERT OBERFLÄCHE: NATURBELASSENER ROHEFFEKT



KLASSIK





AHORN

Ahorn bringt die helle Freude in Wohnräume. Das feinporige Edellaubholz hat echte Designqualitäten und lässt sich mit vielen Wohnstilen kombinieren, in denen moderne Leichtigkeit den Ton angeben darf. Zum Beispiel als querfurniertes Modell Cascade, das garantiert alle Blicke auf sich zieht.



FURNIER: KANADISCHER AHORN / HARD MAPLE OBERFLÄCHE: SEIDENMATT



BUCHE

Als Gegenpol zu einem hektischen und lauten Alltag suchen wir daheim natürlich Materialien, echte Werte und ruhige Töne. Mit Buche geben wir eine Anleitung für Wohnen, das von Ruhe, Rückzug und Entschleunigung geprägt ist.



o2 CASCADE

FURNIER: BUCHE
OBERFLÄCHE: SEIDENMATT



EUROP. EICHE

Wenn Natürlichkeit neben Eleganz gleichwertig zum gestalterischen Programm der eigenen vier Wände erkoren wird, geben unsere Türen in europ. Eiche das ideale i-Tüpfelchen ab. Geradlinig-moderne Modelle wirken in dieser hochwertigen Furnierauswahl besonders edel.



o1 AUFRECHT

FURNIER: EUROPÄISCHE EICHE OBERFLÄCHE: SEIDENMATT TÜR & ZARGE: DESIGN-KANTE R2







MEHR VARIANTEN SIEHE SEITE S. 69 38.39

MOTIV MATTIERT





EUROP. EICHE RUSTICAL | EICHE | LIMBA-FARBIG | MAHAGONI

Das Leben hat viele Facetten. Manchmal muss man gar nicht viel verändern. Das Bewährte bleibt im Trend und bedarf lediglich einer Auffrischung. Insbesondere für den Renovierungsbereich spielen diese Furniere ihre Allrounder-Fähigkeiten aus.



EICHE: AMERIKANISCHE EICHE, FARBPIGMENTIERT **EUROP**. **EICHE RUSTICAL**: EUROPÄISCHE EICHE, GEBEIZT

LIMBA-FARBIG: LIMBA, FARBRPIGMENTIERT

MAHAGONI: MAHAGONI OBERFLÄCHE: SEIDENMATT



GESTALTEN









MIT RINGO-TÜREN IHRE RÄUME GESTALTEN.

Wohnräume sind zunächst wie eine leere Leinwand. Ein unbeschriebenes Blatt, das erst durch den individuellen Umgang mit Farben und Materialien zum Unikat wird. So wie ein Bild den künstlerischen Fingerabdruck des Malers zeigt, sind gestaltete Wohnräume die Visitenkarte ihrer Bewohner. Beim Betreten vermittelt sich gleich auf den ersten Eindruck ein Gefühl von Behaglichkeit, Eleganz oder Modernität. Türen gestalten dabei Wohnräume entscheidend mit. Jenseits ihrer reinen Funktionalität Räume miteinander zu verbinden setzen sie maßgebliche Akzente im Raum.

Türen in Kombination mit einer Ader in Alu-Optik gebürstet und edlen Beschlägen, verleihen gleich dem ganzen Raumambiente eine edle Aufwertung. Holz und Glas lassen sich vielfältig von modern bis klassisch kombinieren. Und fühlbare Oberflächen berühren gleichzeitig mehrere Sinne.

Noch nie war die Türenvielfalt so groß wie heute. Mit dem richtigen Türenprofi an ihrer Seite haben heute schon viele glückliche Menschen ihre eigenen vier Wände mit ringo®-Türen aufgewertet.

Freuen auch Sie sich auf dieses Erlebnis!



DENKEN SIE GROSS.

Wenn es der Raum zulässt, dann planen Sie mit mehrflügeligen oder Windfangelementen. Das schafft einen tollen Blickfang. Der Platz in der Breite reicht nicht aus? Auch um die Höhe eines Raumes zu nutzen, bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten.



01 ZWEIFLÜGELIGES ELEMENT





TÜREN ZUM SCHIEBEN.

Eine Schiebetür ist sowohl eine sehr moderne als auch eine platzsparende Variante Räume voneinander zu trennen. Wir bieten eine Vielzahl an Schiebetürsystemen vor der Wand (SE I) für Türen aus Holz oder Glas an.

Fragen Sie Ihren ringo®-Fachhändler auch nach dicht schließenden Systemen z. B. für die Tür zum Bad.

Produktbeispiele unten z.T. in der Oberfläche Furnier europ. Eiche.





02 SYSTEM REOS HOLZ SE I VOR DER WAND LAUFEND



03 SYSTEM FLEXIBLE GLAS SE I VOR DER WAND LAUFEND



04 SYSTEM REOS ODER MOVE COMPACT GLAS SE I VOR DER WAND LAUFEND





GLAS


Überall dort, wo gern Einblick in den nächsten Wohnraum gegeben werden darf, werten Türen mit Glas jede Wohnung auf. Wenn Sie wissen, wie groß die Glasfläche sein darf, können Sie mit der Wahl des Glases entscheiden, wie viel Durchblick Sie zulassen möchten. Die Vielfalt der ringo®-Gläser finden Sie im Prospekt Ganzglastüren.



WIE VIEL GLASFLÄCHE DARF ES SEIN:
LICHTAUSSCHNITT WÄHLEN
WIE VIEL DURCHBLICK DARF ES SEIN:
GLAS WÄHLEN







SPROSSENRAHMEN SP 3 R



04 LA VARIANTE Q 301 M4

o5 LA VARIANTE B 301 M1

o6 LA VARIANTE E 149 S1

MEHR VARIANTEN SIEHE SEITE S. 41 58. 59



TÜRDRÜCKER

Allgemein bekannt als "Klinke", suchen Sie diese bei Ihrem Türenhändler vergeblich. Geben Sie sich auch als Profi zu erkennen und fragen nach den passenden "Drückern" für Ihre Tür. Nicht nur beim Design bietet sich hier für Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten.





01 BE

02 OHNE SCHLÜSSELLOCHBOHRUNG

BB | BUNTBART: STANDARD BEI INNENTÜREN PZ | PROFILZYLINDER:
FÜR WOHNUNGSEINGANGSTÜREN BAD | WC-GARNITUR: FÜR BADEZIMMER OHNE SCHLÜSSELLOCHBOHRUNG:
ABSCHLIESSEN NICHT MÖGLICH

ringo® ECHTHOLZ **04 GESTALTEN**







SCHEN ROSETTEN,

EDELSTAHL MATT











04 LAMEGO MIT QUADRATI-SCHEN ROSETTEN, EDELSTAHL MATT











13 RIMINI, CHROM POLIERT/ CHROM MATT



14 GRANADA, 15 ALVITO, CHROM POLIERT/ EDELSTAHL MATT



CHROM POLIERT/ EDELSTAHL MATT









o6 JANA, EDELSTAHL MATT



o7 JANA, CHROM POLIERT





o8 MIRA, EDELSTAHL MATT






















CHROM POLIERT/

EDELSTAHL MATT





og ANNA, NICKEL MATT



10 ANNA, CHROM POLIERT



11 GENOVA, MESSING POLIERT



12 GENOVA LANGSCHILD, MESSING POLIERT





21 MONSANTO, EDELSTAHL MATT





22 DENIA, CHROM MATT SOFT PVD











24 VIGO, CHROM MATT SOFT PVD




SICHERHEIT









SIE KÖNNEN SICH EIN SICHERES GEFÜHL KAUFEN. WIR PRODUZIEREN ES.

Um sich und Ihre Lieben vor einem Einbruch schützen zu können, muss Ihre neue Wohnungseingangstür als Element nach DIN EN 1627 geprüft sein und mindestens der Widerstandsklasse 2 entsprechen. Nur die Gesamtkonstruktion und -kombination von Tür, Zarge, Schloss, Bändern und Beschlag stellt sicher, dass das Produkt selbst keinen Schwachpunkt hat.

Allein damit ist es nicht getan. Nur ein Türenprofi kann dieses Element fachgerecht montieren. Wird bei der Montage nicht sorgfältig gearbeitet, bietet das Element letztlich nicht die geforderte Sicherheit.


Wir von ringo® in unserem Werk im Münsterland stellen sicher, dass wir für Sie eine zertifizierte Qualität produzieren. Unsere Produktion unterliegt laufender Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen.

Begeben Sie sich von Anfang an in gute Hände und lassen sich bei einem ringo®-Fachhändler beraten. Nicht nur über den Einbruchschutz. Denn ein gutes Wohnungsabschluss-Element kann viel mehr, als ungebetene Gäste vor der Tür stehen zu lassen. Fragen Sie nach Klimaklassen, einem Spion oder sonstigen Annehmlichkeiten, die Ihren persönlichen Alltag erleichtern können.

Am Ende lassen Sie Ihr Element bitte nur von einem Fachmann montieren. Ohne die korrekte Montage ist der angegebene Einbruchschutz nicht gewährleistet. Ihr Türenprofi wird Ihnen eine Bescheinigung über die fachgerechte Montage überreichen.



WAS ZEICHNET EINE GUTE SICHERHEITSTÜR AUS?



BERATUNG: NUR EIN TÜRENPROFI KENNT DIE AKTUELLSTEN ANFORDERUNGEN. PRODUKT: DIE PRODUKTION IN DEUTSCHLAND ERFÜLLT HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE AN MATERIAL UND PRÜFUNG.

MONTAGE: DAS PRODUKT KANN SEINEN ZWECK NUR BEI FACHGERECHTER MONTAGE ERFÜLLEN.

68.69



FAKTEN EINBRUCHSCHUTZ

Der geprüfte Einbruchschutz wird nach DIN EN 1627 in Widerstandsklassen gruppiert und mit der Bezeichnung Resistance Class (RC) beschrieben. Durch die speziellen technischen Bestandteile an Tür und Zarge erhöht sich die Zeit, bis die Tür aufgebrochen wird. Wir produzieren ringo®-Innentüren bis RC3.

Auch wenn stets die Rede von der "Einbruchschutztür" ist: Das Türblatt alleine kann keinen Einbruchschutz bieten. Nur in Verbindung mit einer entsprechenden Zarge und den Beschlägen entsteht ein Element, welches bei der richtigen Montage Schutz bietet. Die Initiative KEINBRUCH von der Polizei informiert Sie rund um den wirksamen Einbruchschutz bei Türen.

RESISTANCE CLASS	SCHUTZ	ZEIT	TÄTER
RC1	Grundsicherung	keine	Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt.
RC2	Standardsicherung Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko	3 Minuten	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich, mit einfachen Werkzeugen das verschlossene und verrie- gelte Bauteil aufzubrechen.
RC3	Wohnobjekt mit erhöhter Sicherheit. Gewerbeob- jekt mit durchschnitt- lichem Risiko	5 Minuten	Der Täter versucht es zu- sätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß.
RC4	Öffentliche Objekte, hohes Risiko	10 Minuten	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge ein.
RC5	Türen im Hochsicher- heitsbereich und Perso- nenschutz	15 Minuten	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich noch Elektro- werkzeuge ein.
RC6	Türen im Hochsicher- heitsbereich und Perso- nenschutz	20 Minuten	Der erfahrene Täter setzt leistungsfähige Elektro- werkzeuge ein.






FAKTEN SCHALLSCHUTZ

Ob Geräusche aus dem Treppenhaus oder Stimmen aus Sprechzimmern - sie sollen nicht im anliegenden Wohnungsflur oder Wartebereich zu hören sein. Elemente mit Schallschutz verhindern dies. Wohnungsabschluss-Elemente von ringo® sind grundsätzlich mit einer Schallschutzklasse ausgestattet. Sie können jedoch auch Elemente für z.B. Sprechzimmer oder Hobbykeller erhalten, die nur mit dem Schallschutz ausgestattet sind.

Je nach Gebäude und Nutzung hat die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) verschiedene Schalldämmwerte festgelegt (erf. R_w), die von diesen Elementen bei fachgerechter Montage erreicht werden.

ERF. R _w */**	EINSATZGEBIET			
	GESCHOSSHÄUSER MIT WOHNUNGEN & BÜROS			
27 (37)	Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in Flure von Wohnungen, Wohnheimen oder Arbeitsräumen führen			
37	Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen unmittelbar in Aufenthaltsräume von Wohnungen führen			
	BEHERBERGUNGSBETRIEBE			
32 (37)	Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen			
	KRANKENHÄUSER, SANATORIEN			
37	Türen zwischen Untersuchungs- und Sprechzimmern / Fluren und Untersuchungs-bzw. Sprechzimmern			
32 (37)	Türen zwischen Fluren und Krankenräumen / Operations- bzw. Behandlungsräumen / Fluren und OP- bzw. Behandlungsräumen			
	SCHULEN UND VERGLEICHBARE UNTERRICHTSBAUTEN			
32	Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren			
	SONDERANFORDERUNGEN			
42 / 46-47 / 47-49 / 49-53	Schallschutztüren nach besonderer Vereinbarung			

^{*} Mindestanforderung am Bau, die nach Normvorgabe DIN 4109 zu erfüllen ist. Es gilt: $R_{wz} \ge$ erf. R_w ** In () angegebene Werte entsprechen den Vorschlägen für erhöhten Schallschutz gemäß Blatt 2 zur DIN 4109.



PRÜFKLIMA	FLÄCHE 1 (ÖFFNUNGSFLÄCHE)	FLÄCHE 2 (SCHLIESSFLÄCHE)
	23° C	18° C
a	30 % RLF (U _{gl} ~ 7,5 %)	50 % RLF (U _{gl} ~ 11 %)
h	23° C	13° C
D	30 % RLF (U _{gl} ~ 7,5 %)	65 % RLF (U _{gl} ~ 13,2 %)
C	23° C	3° C
C	30 % RLF (U_{gl} ~ 7,5 %)	85 % RLF (U _{gl} ~ 16 %)

RLF = Relative Luftfeuchte U_{gl} = Feuchtegleichgewicht

FAKTEN PRÜFKLIMA

Wohnungsabschluss-Elemente wie zwischen Treppenhaus und Wohnungsflur unterliegen Klimaschwankungen, sogenannten hygrathermischen Belastungen. Dem hält ein Türblatt nur Stand, wenn es mit einer entsprechenden Prüfklimaklasse ausgestattet ist. Zu erkennen geben sich für Sie die unterschiedlichen Klassen nicht. Wie so oft im Leben zählen auch hier die inneren Werte.

Verformt sich ein Türblatt, weil vielleicht die falsche Prüfklimaklasse gewählt wurde, weil es vor der Montage falsch gelagert wurde oder im Haus selbst die Restfeuchte zu hoch ist, so kann es im Härtefall seine besonderen Funktionen nicht mehr vollständig wahrnehmen. Schallschutz, Einbruchschutz und sogar Rauch- oder Brandschutztüren müssen daher von Anfang an sorgfältig behandelt und später von einem Profi montiert werden.

Die Prüfklimaklassen a bis c sind in der DIN 1121 geregelt. Im Falle einer Wohnungsabschlusstür ist meist die Prüfklimaklasse c die richtige Wahl. Einen Auszug aus der Einsatzempfehlung für Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen finden Sie hier als Tabelle.

	WOHI	NUNGST	ÜREN	OBJEKTTÜREN			
HYGRO- THERMISCHE BEANSPRU- CHUNG (PRÜFKLIMA)	Woh- nungsab- schluss	Woh- nungsin- nentür	Bad/WC	Kindergar- ten, Kran- kenhaus, Hotelzimmer	Schulraum, Herberge, Kaserne	Schulung, Sprech- zimmer, Verwaltung, Praxis	Großküche, Kantine, Labor, Bad/ WC
a		х	х				
b				х	x	X 1)	x
С	X ²⁾					X 1) 2)	

1) Auswahl unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung. 2) Sollten als Element ausgewiesen werden.



FAKTEN EINBRUCHSCHUTZ

Der geprüfte Einbruchschutz wird nach DIN EN 1627 in Widerstandsklassen gruppiert und mit der Bezeichnung Resistance Class (RC) beschrieben. Durch die speziellen technischen Bestandteile an Tür & Zarge erhöht sich die Zeit, bis die Tür aufgebrochen wird. Wir produzieren ringo®-Innentüren bis RC3.

Auch wenn stets die Rede von einer "Einbruchschutztür" ist: Das Türblatt alleine kann keinen Einbruchschutz bieten. Nur in Verbindung mit einer entsprechenden Zarge und den Beschlägen entsteht ein Element, welches bei der richtigen Montage Schutz bietet. Die Initiative KEINBRUCH von der Polizei informiert Sie rund um den wirksamen Einbruchschutz bei Türen.

Unser Prospekt "Einbruchschutz & Komfort" informiert Sie über hochwertige Ausstattungsmöglichkeiten, die Ihnen zusätzlich zum Schutz auch Möglichkeiten zum Komfort bei Ihren neuen Türen bieten.

RESISTANCE CLASS	SCHUTZ	ZEIT	TÄTER
RC1	Grundsicherung	keine	Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt.
RC2	Standardsicherung Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko	3 Minuten	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich, mit einfachen Werkzeugen das verschlossene und verrie- gelte Bauteil aufzubrechen.
RC3	Wohnobjekt mit erhöhter Sicherheit. Gewerbeob- jekt mit durchschnitt- lichem Risiko	5 Minuten	Der Täter versucht es zu- sätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß.

ringo® ECHTHOLZ

IMPRESSUM

Emissionswerte - Sie können sich sicher sein

Uns als Familienunternehmen sind neben der Umweltfreundlichkeit geringe Emissions- und VOC-Werte sehr wichtig. Auch wenn wir den Aussagen unserer Vorlieferanten vertrauen, haben wir zusätzlich als einer der führenden deutschen Hersteller unsere ringo®-Türen und Zargen einem Test unterzogen. Es zeigt sich, dass alle untersuchten ringo®-Türen und Zargen die Anforderungen des in Deutschland genutzten AgBB-Schemas erfüllen. Der Grenzwert wurde sehr deutlich unterschritten. Bei einer Bewertung gemäß den französischen Emissionsklassen könnten die Produkte als wft oder der Emissionsklasse A/A+zugeordnet werden.

STAND

Januar 2019

HERAUSGEBER

Schwering Türenwerk GmbH Hermann-Schwering-Straße 1 48734 Reken

HINWEISE

Die vorstehenden Angaben und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Konstruktionsänderungen, Designanpassungen und Irrtümer sind vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind vorbehalten.

BILDNACHWEISE

ringo®, Fotolia.com: ©stefanfister, ©Brian Jackson, ©m-buehner, ©Ralf Gosch, ©Dron, ©Murat Subatli, ©contrastwerkstatt, ©Peter Atkins

ringo.de

PROFESSIONELL BERATEN BEI IHREM ringo®-FACHHÄNDLER